pHmetro digital Q400MT

Indicado para las mediciones de pH, potencial mV absoluto y relativo con indicación y compensación de la temperatura. Todas las mediciones de pH se compensan automáticamente y se llevan a la temperatura actual de la solución bajo ensayo, de tal manera que el efecto de la temperatura en la medición del pH sea totalmente corregido.



110/220 V
Tensión

10 W
Potencia

20 x 20 x 9 cm
Dim. externas (L x A x A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. externas (L x A x A)
Q400MT	110/220 V	10 W	20 x 20 x 9 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en material plástico ultrarresistente con diseño atrevido;
- Rango de medición de ?2,001 pH a 20,000 pH y mV absolutos y relativo de 2000,0 mV (positivo o negativo);
- Reproducibilidad de ± 0,01 pH y ± 0,1 mV;
- Legibilidad de 0,001 pH y 0,1 mV;
- Indicación y compensación de la temperatura entre 0 y 100 °C con precisión de ± 0,5 °C;
- Calibración con 3 buffers y reconocimiento de 5 buffers, con los siguientes valores de pH: 4,01, 6,86, 7,00, 9,18 y 10,01;
- Salida USB;
- Software con pantalla que muestra pH o mV, temperatura, gráficos e historial;
- No indicado para mediciones con electrodos selectivos de iones;
- Display de cristal líquido con iluminación tipo luz de fondo;
- Señal audible para cada función en teclado tipo membrana;
- Soporte de los electrodos con plataforma y brazos telescópicos;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye electrodo combinado de vidrio para pH, 100 mL de buffer pH 9,18; 100 mL de buffer pH 6,86; 100 mL de solución buffer pH 4,01; 100 mL de solución de reposo del electrodo, sensor de temperatura, soporte para electrodos, cable para conexión USB, software de adquisición y manual de instrucciones;
- Nota: Electrodo no incluido (se vende por separado).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290