Placa calefactora de acero inoxidable Q313I

Adecuada para los trabajos más agresivos, siempre que los productos utilizados no ataquen el acero inoxidable.



110 V a 220 V
Tensión

2.000 W
Potencia

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Plataforma	Modelo Tensión Potencia Plataforma Dim. externas (LxAnxAl)
Q313I11	110 V	2.000 W	30 x 40 cm	
Q313I21	220 V	2.000 W	30 x 40 cm	
Q313I22	220 V	2.000 W	30 x 50 cm	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Cuerpo y plataforma construidos en acero inoxidable;
- Resistencia de hilo níquel-cromo, encajada en refractario, empotrada en soporte metálico;
- Control de la temperatura mediante termostato hidráulico con capilar de acero inoxidable;
- Rango de trabajo entre 20 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C en la plataforma;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290