Placa calefactora de aluminio Q313A

Satisface todas las necesidades de calentamiento cuando se requiere mayor uniformidad de la temperatura en la plataforma.



110 V a 220 V
Tensión

1.720 W
Potencia

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Plataforma	Dim. Externas (PxAxA)
Q313A11	110 V	1.720 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313A21	220 V	1.720 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313A22	220 V	1.720 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 15 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en acero revestido con epoxi electrostático;
- Formato rectangular para conseguir mayor área de calentamiento;
- Plataforma en chapa de aluminio de 6 mm;
- Resistencia blindada encajada en bloque de aluminio;
- Control de la temperatura mediante termostato hidráulico con capilar de acero inoxidable;
- Rango de trabajo entre 20 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 320 °C en la plataforma;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290