Placa calefactora digital de aluminio Q313AM

Satisface todas las necesidades de calentamiento cuando se requiere mayor uniformidad de la temperatura en la plataforma.



110 V a 220 V
Tensión

1.100 W
Potencia

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Plataforma	Dim. Externas (PxAxA)
Q313AM11	110 V	1.100 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313AM21	220 V	1.100 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313AM22	220 V	1.100 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 15 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Formato rectangular para obtener mayor área de calentamiento;
- Construida en acero revestido en epoxi electrostático;
- Plataforma en chapa de aluminio de 6 mm;
- Rango de trabajo entre 20 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 320 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble display multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Sensor de temperatura tipo J encapsulado en acero inoxidable, insertado en la plataforma;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290