Placa calefactora digital de hierro Q313FM

Satisface todas las necesidades cuando se requiere una mayor superficie de calentamiento, y todo ello con una excelente relación calidad-precio.



110 V a 220 V
Tensión

2.000 W
Potencia

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Plataforma	Dim. Externas (PxAxA)
Q313F11M	110 V	2.000 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 19 cm
Q313F21M	220 V	2.000 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 19 cm
Q313F22M	220 V	2.000 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 19 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Formato rectangular para conseguir mayor área de calentamiento;
- Construida en acero revestido con epoxi electrostático;
- Resistencia de hilo de níquel-cromo, encajada en un soporte refractario especial, embutida en soporte metálico;
- Calentamiento dirigido, con todos los bordes a menor temperatura;
- Panel compacto con interruptor general, lámpara piloto, indicador de calentamiento y controlador de temperatura;
- Rango de trabajo entre 20 °C por encima de la temperatura ambiente y 300 °C;
- Controlador electrónico microprocesado de temperatura con indicación digital de la temperatura programada en la pantalla verde y de la temperatura actual en la pantalla roja, con las funciones de set point, autosintonía y PID;
- Indicación digital de la temperatura con precisión de +10 °C, resolución de 1 °C;
- Sensor de temperatura tipo J, embutido en acero inoxidable en el cuerpo del aparato;
- Incluye manual de instrucciones;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la nueva norma ABNT NBR 14136.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290