Polarímetro Q760

Utilizado para la determinación de la rotación óptica de sustancias ópticamente activas y, a través de esta, la concentración, el contenido y la pureza. Recomendado para industrias azucareras, de refinería, de aceite, de piensos, químicas, alimentarias, farmacéuticas y universidades en el campo de la investigación y la enseñanza.



220 V
Tensión

20 W
Potencia

50 Hz
Frecuencia

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Frecuencia	Peso	Dim. Externas (L x A x A)
Q760-2	220 V	20 W	50 Hz	5 kg	50 x 13,5 x 32 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Rango de rotación óptica de 0 a +180º (dextrógiro) y de 0 a ?180° (levógiro);
- Valor de división de 1 en 1 grado;
- Lectura final mediante vernier;
- Factor de aumento del ocular ajustable hasta 4X;
- Fuente de luz monocromática con lámpara de sodio de 589,3 nanómetros;
- Compartimento para tubo de 100 mm o 200 mm;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye 2 tubos de muestra: uno de 100 mm, uno de 200 mm y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290