Regulador de temperatura digital para manta Q321R

Controlador de temperatura microcontrolado con temporizador, doble pantalla, rampas y mesetas, alarma de alta temperatura e indicación de término del tiempo, autoajuste y PID, un relé de estado sólido (interruptor estático) para la parte de potencia;



110 V a 220 V
Voltios

1.500 W a 3.000 W
Tensión

28x15x13 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Voltios	Tensión	Dim. Externas (PxAxA)
Q321R1	110 V	1.500 W	28x15x13 cm
Q321R2	220 V	3.000 W	28x15x13 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Sensor tipo PT100 encapsulado en acero inoxidable 304, con diámetro de 3 mm, longitud de 200 mm y 2.000 mm de cable;
- Construido en acero inoxidable 430;
- Rango de temperatura: 50 °C a 290 °C en el producto;
- Temporizador: 1 a 999 min.
- Opcional: Conjunto para la adquisición de datos y monitorización parametrizada de la temperatura;
- Obs. No incluye manta calefactora.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290