Titulador de pH semiautomático Q799

Permite el ajuste automático del valor de pH y mV. Sus principales ventajas son: la facilidad de uso, una mayor precisión y la reproducibilidad de los resultados en los análisis de rutina del laboratorio de control.



110/220 V 70 W
Tensión Potencia

1,5 kg
Peso

20 x 20 x 10 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión Potencia	Peso	Dim. Externas (PxAxA)
Q799-D2	110/220 V 70 W	1,5 kg	20 x 20 x 10 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en plástico reforzado con acabado en epoxi;
- Indicación analógica en instrumento universal de gran precisión;
- Rangos de medición: 0 pH a 14,0 pH, ?700 a +700 mV, o 0 a ?1400 mV y 0 a +1400 mV;
- Legibilidad: pH 0,1 y 10 mV;
- Precisión: ± 0,1 pH / 3 pH y ± 8,4 mV;
- Compensación manual de la temperatura entre 5 °C y 60 °C;
- Punto final fijo;
- Ajustable entre pH 1 y 13, 100 y 1300 mV (positivo o negativo);
- Salida analógica para registrador potenciométrico: 0 mV a 10 mV para escala completa;
- Adición automática del valorante en la muestra hasta alcanzar el punto final de la valoración;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye agitador magnético, barra magnética, electrodo combinado para pH, bureta de vidrio de 20 ml y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290