Viscosímetro rotativo analógico Q860

Viscosímetro rotativo analógico, amplamente utilizado para medir viscosidade de graxas, tintas, rações, medicamentos, óleos, cosméticos, plásticos, alimentos, argilas, matérias-primas, colas, etc. Nessas medições a termostatização das amostras é essencial.



220 V
Tensão

50 W
Potência

1 a 100.000 mPa.s, 10 a 2.000.000 mPa.s
Faixa

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Faixa	Rotores	Dim. Externas (CxLxA)
Q860A21	220 V	50 W	1 a 100.000 mPa.s	0, 1, 2, 3 e 4	45 x 30 x 30 cm
Q860A24	220 V	50 W	10 a 2.000.000 mPa.s	1, 2, 3 e 4	45 x 30 x 30 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Suporte de ferro fundido com pés niveladores;
- Nível tipo bolha embutido na unidade de medição;
- Velocidade: Q860A21 (6, 12, 30 e 60 rpm) e Q860A24 (0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30 e 60 rpm);
- Sistema de fixação e cremalheira para posicionar o aparelho na altura exata da medição;
- Sistema mecânico do freio e leitura analógica no disco graduado;
- Erro possível nas medições: + 5% em fluidos newtonianos;
- Para conseguir maior precisão na leitura é necessário o uso do banho ultratermostático (Q214M) e do dispositivo para termostatização da amostra (QA360-DT), ambos opcionais.
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290