Viscosímetro rotativo analógico Q860

Viscosímetro rotativo analógico, ampliamente utilizado para medir viscosidad de grasas, pinturas, piensos, medicamentos, aceites, cosméticos, plásticos, alimentos, arcillas, materias primas, colas, etc. En estas mediciones la termostatización de las muestras es esencial.



220 V
Tensión

50 W
Potencia

1 a 100.000 mPa.s, 10 a 2.000.000 mPa.s
Rango

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Rango	Rotores	Dim. Externas (PxAxA)
Q860A21	220 V	50 W	1 a 100.000 mPa.s	0, 1, 2, 3 y 4	45 x 30 x 30 cm
Q860A24	220 V	50 W	10 a 2.000.000 mPa.s	1, 2, 3 y 4	45 x 30 x 30 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Soporte de hierro fundido con pies niveladores;
- Nivel de burbuja integrado en la unidad de medición;
- Velocidad: Q860A21 (6, 12, 30 y 60 rpm) y Q860A24 (0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30 y 60 rpm);
- Sistema de fijación y cremallera para posicionar el aparato a la altura exacta de medición;
- Sistema mecánico de freno y lectura analógica en el disco graduado;
- Error posible en las mediciones: ± 5 % en fluidos newtonianos;
- Para conseguir mayor precisión en la lectura es necesario el uso del baño ultratermostático (Q214M) y del dispositivo para termostatización de la muestra (QA360-DT), ambos opcionales.
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290