Viscosímetro rotativo digital Q860M

Mide e indica automáticamente la viscosidad de forma rápida y práctica. Indicado para muestras newtonianas, como medicamentos, alimentos, cosméticos, colas, tintas y otros fluidos.

220 V
Tensión

264 W
Potencia

100 a 600.000 mPa.s, 1 a 6.000.000 mPa.s
Rango

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Rango	Rotores	Velocidad	Dim. Externas (PxAxA)
Q860M21	220 V	264 W	100 a 600.000 mPa.s	1, 2, 3 y 4	1 a 60 RPM	40x27x45 cm
Q860M26	220 V	264 W	1 a 6.000.000 mPa.s	0, 1, 2, 3 y 4	0,1 a 90 RPM	40x27x49 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Carcasa de material plástico ultra resistente y con un atrevido diseño de líneas modernas;
- Base estable con dos patas niveladoras;
- Nivel de burbuja integrado en la unidad de medición;
- Panel con 9 teclas de funciones;
- Lectura directa en mPa.s, sin necesidad de usar tablas ni cálculos;
- Rango de indicación de temperatura de 0 °C a 35 °C, con precisión de ±4 °C;
- Motor silencioso;
- Pantalla de cristal líquido con retroiluminación de doble nivel, que indica simultáneamente el número del rotor en uso, la velocidad actual, la temperatura de la muestra, el porcentaje de lectura y el valor de la medición;
- Todas las secuencias se muestran en la pantalla;
- Incluye: rotores, base de tres patas, varilla de soporte, sensor de temperatura y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290