# Campana extractora mini Q216-M

Indicada para espacios reducidos. Utilizada para la manipulación de productos volátiles y con olores.



**110/220 V**
tensión

**47 W**
Potencia

**58 x 56 x 72 cm**
Dim. Útiles (LxAxA)

## Especificaciones técnicas

| Modelo | tensión | Potencia | Dim. Útiles (LxAxA) | Dim. Externas (LxAxA) |
|---|---|---|---|---|
| Q216-M | 110/220 V | 47 W | 58 x 56 x 72 cm | 62 x 58 x 104 cm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## Características

- Construida en fibra de vidrio laminada, lo que permite un excelente acabado externo e interno de la campana;
- Cuenta con piso (base) em fibra de vidro;
- Formato con aerodinámica de extracción;
- No requiere instalación especial de mampostería;
- Puerta de vidrio templado, que permite una excelente visualización del interior, de fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapeso que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Apertura máxima de la puerta: 39 cm;
- Interruptores independientes para la extracción e la iluminación;
- Iluminación interna tipo LED de aproximadamente 1800 lux, completamente aislada del área de trabajo;
- Extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con un diámetro de 100 mm. Puede orientarse hacia cualquier lado en sentido horizontal;
- Motor de 37 W con ventilación interna y selector de voltage;
- Volumen de aire desplazado por el extractor de 330 m³/hora (nominal sin tubería);
- Velocidad del aire de 12 m/s - 14 m/s;
- Cable de alimentación de acuerdo con la norma brasileña ABNT NBR 14136.
- Peso 15 kg;
- Nota: No recomendada para ácido fluorhídrico.

### Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290